

Fotobericht

HGT an der NK 107 (Neue Staffeleggstrasse) im Kanton Aargau mit NovoCrete®

- Ort: Küttigen/Schweiz
- Fläche: ca. 2500 m²
- Ausführungszeitraum: 24. + 25.07.2009
- Zeitbedarf: 2 Tage (inkl. Asphalteinbau)
- Zement: 180 kg/m³ + 2% NovoCrete®
- Frästiefe: 30 cm

CARO SBU AG
Schlottermilch 4a
6210 Sursee, Schweiz
Tel. + 41 41 921 41 45
Fax + 41 41 921 40 28
www.caro-sbu-ag.ch
info@caro-sbu-ag.ch

Strassenverstärkung mit NovoCrete®





Ausgangssituation (vor dem Abfräsen des alten Asphaltbelages)



Abfräsen des alten Asphaltbelages am 24.07.2009

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 4



Abfräsen des alten Asphaltbelages (den einen Teil liegen lassen, den restlichen Teil abführen)

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 5



Einsatz der Steinfräse am 24.07.2009

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 6



Situation nach dem Einsatz der Steinfräse am 24.07.2009



Ausstreuen des Zement-NovoCrete-Gemischs am 24.07.2009





Wässern der Fläche am 25.07.2009



Statische und dynamische Verdichtung der Fläche am 25.07.2009



Verdichten der Fläche mit der Gummiradwalze am 25.07.2009



Wässern der Fläche (als Verdunstungsschutz) am 25.07.2009

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 13



Einbau des neuen Asphaltbelages am 25.07.2009

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 14



Einbau des neuen Asphaltbelages am 25.07.2009

Baustellenbericht: Strassenverstärkung mit NovoCrete®

Seite 15



Fertige Strasse